

B&J Junckers




JUNCKERS

Beck & Jørgensen

JUNCKERS

Junckers Industrier A/S blev grundlagt i 1930 og er Europas førende producent af massive trægulve til sport, bolig og erhverv.

Junckers er den eneste gulvproducent i markedet, der kan supplere med et nøje afstemt sortiment af egenproducerede træplejeprodukter til regelmæssig vedligeholdelse og reovering af trægulve. Det betyder, at Junckers altid kan levere en samlet løsning uanset opgavetype.

Alle trægulve og træplejeprodukter produceres i Danmark, og er derfor udviklet på baggrund af solide danske håndværksmæssige traditioner.



WB Primer

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og sportshaller.

Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grunding.

Vælg WB Primer klar for at opnå det klassiske udseende eller WB Primer farvet for at skabe en lysere eller mørkere atmosfære i rummet.

WB Primer er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

WB Primer afløser GrundLak

2280006 Junckers WB Primer Klar 10 L



GulvLak

1-komponent lugtsvag, vandbaseret akryl/polyurethan gulvlak. Anbefales som top-lak til maskinafslebne og tidligere lakerede trægulve i boligrum med let slid.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før top-lakering.

GulvLak er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

2220001 Junckers Gulvlak halvblank 0,75 L

2220004 Junckers Gulvlak halvblank 2,5 L

2250001 Junckers Gulvlak mat 0,75 L

2250004 Junckers Gulvlak mat 2,5 L

2270001 Junckers Gulvlak ultramat 0,75 L

2270004 Junckers Gulvlak ultramat 2,5 L



MT 500 Floor Lacquer

Slidstærk 1-komponent vandbaseret gulvlak. Anbefales som toplak i boligrum med stort slid, f.eks. køkken/alrum og trapper samt til lettere trafikerede gulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve samt alle typer træværk indendørs. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med toplak.

MT 500 Floor Lacquer er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

MT 500 Floor Lacquer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

MT 500 afløser GulvLak Plus.

2210006 Junckers MT 500 Floor Lacquer mat 10 L

2210106 Junckers MT 500 Floor Lacquer ultramat 10 L



HT700 Floor Lacquer

Lugtsvag 2-komponent og meget slidstærk vandbaseret polyurethanlak, der anbefales som top-lak på trægulve i erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter og institutioner.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak. HT700 Floor Lacquer skal blandes med tilhørende hærder før brug.

HT700 Floor Lacquer er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

HT700 Floor Lacquer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

HT700 afløser HP Commercial.

2300005 Junckers HT700 Floor Lacquer ultramat 5 L

2310005 Junckers HT700 Floor Lacquer mat 5 L



HT600 Floor Lacquer

1-komponent vandbaseret og lugtsvag top-lak til brug på meget trafikerede trægulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Produktet er velegnet til ubehandlede, afslebne og tidligere lakerede trægulve. Ubehandlede eller maskinafslebne trægulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak.

HT600 Floor Lacquer er indeklimalmærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

HT600 afløser Strong Premium.

2240005 Junckers HT600 Floor Lacquer ultramat 5 L



MT200 Floor Lacquer

Lugtsvag, vandbaseret 1-komponent akryl/polyurethan gulvlak. Anbefales som toplak ved lettere renovering af alle typer boligulve. Hurtigtørrende og let at påføre.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før toplakering.

MT200 Floor Lacquer er indeklimalmærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

MT200 Floor Lacquer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

MT 200 afløser ProFinish.

2290005 Junckers MT200 Floor Lacquer mat 5 L

2290006 Junckers MT200 Floor Lacquer mat 10 L

2290105 Junckers MT200 Floor Lacquer ultramat 5 L

2290106 Junckers MT200 Floor Lacquer ultramat 10 L



RUSTIC Floor Oil

Anvend RUSTIC Floor Oil indendørs til grunding og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering af tidligere olierede trægulve.

Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan RUSTIC Floor Oil kombineres med lak. Se anvisning under anbefalede systemer.

Vælg RUSTIC Floor Oil klar for at opnå det klassiske udseende eller en farvet olie, der giver rummet karakter. Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid klar olie, da farvet olie vil misfarve fugen.

RUSTIC Floor Oil er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

RUSTIC Floor Oil afløser GulvOlie.

- 2330004 Junckers RUSTIC Floor Oil Klar 2,5 L
- 2330005 Junckers RUSTIC Floor Oil Klar 5 L
- 2331114 Junckers RUSTIC Floor Oil Hvid 2,5 L
- 2400004 Junckers RUSTIC Floor Oil Invisible 2,5 L
- 2400005 Junckers RUSTIC Floor Oil Invisible 5 L



RUSTIK Bordpladeolie

RUSTIK Bordpladeolie er et indendørs olieprodukt til grunding og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af træ, f.eks. stueborde, spiseborde etc. Anbefales også som opfrisker ved lettere slid. Olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

RUSTIK Bordpladeolie er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

RUSTIK Bordpladeolie, klar er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

- 2500002 Junckers Rustik Bordpladeolie Klar 0,75 L
- 2501112 Junckers Rustik Bordpladeolie Hvid 0,75 L
- 2501122 Junckers Rustik Bordpladeolie maghoni 0,75 L
- 2501142 Junckers Rustik Bordpladeolie Invisible 0,75 L



KØKKEN Bordpladeolie

Indendørs olieprodukt til grundning og færdigbehandling af ubehandlede samt afslebne overflader af træ.

Olien tilfører træet en vand- og smudsavisende overflade.

KØKKEN Bordpladeolie overholder EU's rammeforordning 1935/2004, der specificerer krav til kontakt med fødevarer. Det betyder, at olien kan anvendes til køkkenborde, skærebretter og andet træværktøj, der kommer i berøring med fødevarer.

Produktet kan også anvendes til at oliere overflader, der tidligere har været behandlet med Junckers RUSTIK Bordpladeolie klar eller farvet.

2501132 Junckers KØKKEN Bordpladeolie 0,75 L



TerrasseOlie

Træolie til udendørs brug.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader. Beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

Anvendes på nåletræ og hårdttræ, dog ikke lærk og eg

2411145 Junckers Terrasseolie Natur 5 L

2411155 Junckers Terrasseolie Teak 5 L



LærkeTræsOlie

LærkeTræsolie er en transparent let gylden træolie specielt udviklet til brug på træterrasser og andre udvendige overflader af lærketræ.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader. Beskytter mod solens UV-stråling og forebygger fugtindtrængning.

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

2411135 Junckers LærkeTræsolie 5 L



SKIBSLAK

SKIBSLAK er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for saltvand og sollys.

Kan anvendes på indvendige og udvendige skibsdele. Udvendig dog kun over vandlinjen.

2040001	Junckers SKIBSLAK blank 0,75 L
2040004	Junckers SKIBSLAK blank 2,5 L
2050000	Junckers SKIBSLAK mat 0,38 L
2050001	Junckers SKIBSLAK mat 0,75 L
2050004	Junckers SKIBSLAK mat 2,5 L



TRÆLUD

TRÆLUD er et indendørs produkt til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og nåletræ (fyr og gran).

Begrænser træets naturlige gulningsproces.

Produktet anbefales ikke til eg, da træsortens indhold af garvesyre kan medføre misfarvning. Træoverflader behandlet med TRÆLUD skal altid beskyttes med enten sæbe, olie og/eller lak.

2351115	Junckers TRÆLUD 5 L
---------	---------------------



PLEJEOLIE

PLEJEOLIE anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve.

Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter. Beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Anvend kun PLEJEOLIE til genopfriskning af gulvet. Hvis overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og genbehandles med en af Junckers' gulvolier.

PLEJEOLIE er indeklimalmærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

2390004	Junckers PLEJEOLIE Vandig 2,5 L
---------	---------------------------------



NEUTRALIZER Lakrens

NEUTRALIZER Lakrens anvendes til afrensning af sæberester fra Junckers GulvSæbe inden genopfriskning med lak.

2260002 Junckers NEUTRALIZER Lakrens 1 L



GULVSÆBE

GULVSÆBE er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes til regelmæssig vask af lakerede trægulve samt laminat- og vinylgulve.

Sæben opløser effektivt snavs og er perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig.

2100002 Junckers GULVSÆBE 1 L



NATURSÆBE

NATURSÆBE er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.

Ved brug af NATURSÆBE lukkes træets porer, og giver dermed gulvet en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

NATURSÆBE fås i 3 varianter. Anvend natur til mørke træsorter og hvid eller ekstra hvid til lyse træsorter.

2360005 Junckers NATURSÆBE 5L

2361115 Junckers NATURSÆBE Hvid 5 L



Beck & Jørgensen A/s
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

