

Beskrivelse

Pva baseret lasurtilsætning, som kan blandes i de fleste typer maling, ved dekorationsteknik som ådring og marmorering, samt til lasur og effektmaling på vægge.

Behandling

Til imitationsteknik males emnet i en ønsket bundfarve, hvorefter Lasur blandes med de forskellige dekorationsfarver til ønsket laserende effekt. Blandingsforholdet varieres efter, hvilken effekt der ønskes. Til lasur og effekt males bundfarven i ønsket kulør, hvorefter ca. 1 del maling blandes med 2 dele Lasur. Blandingen påføres mindre områder, ca. 4-5 m², hvorefter effekten frembringes med f.eks. svamp, kost eller plast. Det anbefales at arbejde vådt-i-vådt. Kan overlakeres med vandig klarlak for ekstra beskyttelse eller glans.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Omrøres før og under brug

Tekniske data

Bindemiddel: Plastdispersion

MBK-Type:

Glans: Afhængig af den valgte maling

Vol. tørstof:

Kulør: Transparent

Tørretid: 4-6 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Afhængig af ønsket effekt

Mal-Kode: 00-1 (1993)