

Beskrivelse

Alkalibestandig drypfri grunder til binding af porøs og let afsmittende underlag. Fin ind sugning og forankrende effekt på underlag såsom, sandspartel, puds, beton og lign. Anvendes ude og inde og kan overmales med de fleste malinger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtig. Bør normalt ikke fortyndes. Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken. Bedste grunding opnås ved påføring med pensel/anstryger.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl dispersion
MBK-Type: Plastgrunder, mikrodispers
Glans: Må ikke stå blank efter optørring
Vol. tørstof: Ca. 12%
Kulør: Transparent lila
Tørretid: Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF
Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortyning: Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af ind sugning
Værktøj: Anstryger eller rulle
Mal-Kode: 00-1 (1993)

