

Beskrivelse

Halvmat acrylplastmaling til mindre belastede indendørs gulve af beton og træ.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Støbeslam og evt. hærdningsmembran fjernes, eks. ved sandsvirpning. Snavs fjernes med Grundrengøring 110 jævnt før datablad. Ubehandlet beton grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Bortræ grundes og mellemmales med Oliegrund 723. Kalk- og sæberester fjernes med eddikesyre vand.

781 påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Plastgulvmaling

Glans: Ca. 25, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 34%

Kulør: Silkegrå 203, samt B&J Toneservice i pastelfarver

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 60% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

